

# VOYAGER EXTREME PERFORMANCE (XP) 1470g

耐用、高精度 2D 有線掃描器

Voyager™ XP 1470g 掃描器專為需要高精度 2D 掃描解決方案的零售店鋪應用而設計，具有業界領先的傳統條碼和手機螢幕掃描功能，甚至能讀取汙損和不易讀取的條碼。

相較於以前的型號或其他業界同等級的產品，Voyager XP 1470g 掃描器耐用性更加，掃描功能更強大，非常適合需要功能強大、性能可靠的 1D 和 2D 條碼掃描解決方案的相關工作應用。與前代相比價格實惠、耐用性更好，掃描性能更強，掃描距離也更長，使得第一線人員無需彎腰即可直接掃描購物車底部的條碼，大幅節省了結帳的時間。

Voyager XP 1470g 掃描器基於 Honeywell 標準性的 Voyager 系列掃描器平台，向下相容現有的 Voyager 配件，可降低用戶的總擁有成本。

Voyager XP 1470g 具有良好的抗跌落和滾落性能，可以承受從 1.8 公尺掉落 30 次，從 0.5 公尺滾落 1,000 次，非常適合繁忙的櫃台結帳的掃描工作，而且掃描精確度也遠超越同類的解決方案。



Voyager XP 1470 掃描器能輕鬆讀取汙損的條碼，擁有領先的耐用性，能減少出錯的風險，提高操作效率，同時避免無形的維修成本。

## 特點與優勢



高精度、快速掃描條碼，即使是汙損和劣質的條碼也不例外；更長的掃描距離使得工作人員無需彎腰即可掃描購物車底部的條碼，大幅節省結帳時間。



提升店鋪日常掃描條碼的效率，可以掃描電子優惠券、手機條碼、電子錢包及商品註冊編碼等資訊。



Honeywell Operational Intelligence 軟體可以提供有關掃描的深入資訊，有助於提升員工工作效率。



Management Utility (SMU) 提供了一個整體的解決方案，可實現掃描器配置和自動化更新。

**Honeywell**

# Voyager Extreme Performance (XP) 1470g 技術規格

## 外觀尺寸/電源需求

體積(長 x 寬 x 高): 62 mm x 169 mm x 82 mm

重量: 130 g (4.6 oz)

輸入電壓: 4.0V DC to 5.5V DC

運作功率: 2 W (400 mA @ 5V DC)

待機功率: 0.45 W (90 mA @ 5V DC)

I/O介面: USB, Keyboard Wedge, RS-232, RS485  
support for IBM 46xx (RS485)

## 環境需求

操作溫度: 0°C to 50°C

儲存溫度: -40°C to 60°C

靜電放電(ESD) (掃描器及傳輸線): ±8 kV indirect  
coupling plane, ±15 kV direct air

濕度: 0% to 95% relative humidity, non-condensing

滾落測試: 1,000 X 0.5 m (1.6 ft) tumbles (impacts)

摔落測試: 30 X 1.8 m (6 ft) drops to concrete

防護能力: IP40

光照等級: 0 to 100,000 lux (9,290 foot-candles)

## 掃描性能

掃描模式: 影像式 (1040 x 720 pixel array)

運動容差: 70 cm/s (27.6 in/s)

for 13 mil UPC at optimal focus

掃描角度: 水平: 39.2° ; 垂直: 27.4°

旋轉、仰角、偏角: ±180°, ±65°, ±70°

解碼能力: Reads standard 1D, PDF, 2D,  
and DotCode symbologies

Note: Decode capabilities dependent  
on configuration.

For a complete listing of all compliance  
approvals

and certifications, please visit

[www.honeywellaidc.com/compliance](http://www.honeywellaidc.com/compliance).

For a complete listing of all supported barcode  
symbologies, please visit

[www.honeywellaidc.com/symbologies](http://www.honeywellaidc.com/symbologies).

Voyager is a trademark or registered  
trademark of Honeywell International Inc.

All other trademarks are the property  
of their respective owners.

## 掃描性能

5 mil Code 39	20 mm – 205 mm (0.8 in – 8.1 in)
13 mil UPC	18 mm – 400 mm (0.7 in – 15.8 in)
6.7 mil PDF417	15 mm – 185 mm (0.6 in – 7.3 in)
10 mil DM**	10 mm – 165 mm (0.4 in – 6.5 in)
20 mil QR	5 mm – 325 mm (0.2 in – 12.8 in)

\*可能受條碼品質與環境因素的影響

\*\* Data Matrix (DM)

## For more information

[www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com)

## Honeywell Safety and Productivity Solutions

9680 Old Bailes Road

Fort Mill, SC 29707

800-582-4263

[www.honeywell.com](http://www.honeywell.com)

Voyager XP 1470g Data Sheet | Rev A | 06/19

©2019 Honeywell International Inc.

THE  
FUTURE  
IS  
WHAT  
WE  
MAKE IT

**Honeywell**