

Stratos 2700 系列

雙窗掃描器/電子秤

Stratos 2700雙窗掃描器/電子秤是Honeywell第一款融合雙掃描窗及電子磅秤的多功能掃描器，Stratos 2700的混合平台設計不僅一維條碼能快速讀取同時能協助零售業者與二維條碼和行動條碼接軌，成為收銀台以及自助結帳櫃台的解決方案。

Stratos 2700的設計考量到客戶目前與未來的使用需求，可藉添購硬體擴充Stratos 2700的性能，例如EAS天線、電子秤、防盜監控系統等。此外，Honeywell的LCD防盜監控模組提供了使用者一個即時購物推車影像資訊，讓操作人員迅速分辨推車中待結帳的物品，進而避免偷盜現象的發生。這項裝置亦能顯著降低開發結帳視線缺陷損失預防系統(Visual loss prevention systems)的複雜性、成本以及風險。

Stratos 2700提供貼心的設計，擁有多項升級模組可針對未來第一線的需求增加新的功能。所有的擴充模組皆可現場安裝，經濟又有效率。擴充模組包括LCD螢幕、防盜監控系統、電子秤、EAS天線等。

為了有效率地進行維修服務，診斷訊息將會呈現在LCD顯示器上，而且維修只需要一個工具即可完成，縮減維修的時間。另一項增值服務 - Honeywell的Remote MasterMind™裝置管理系統提供IT人員可以遠端監控設備的平台。

Stratos 2700提供一個非常容易拓展的技術平台，能支持未來收銀第一線掃描的需求，大幅增加使用者一次掃描通過率，減少了結帳的損失，保護客戶的資產。Honeywell Stratos 2700提供比業界同級商品更佳的設備管理能力及擴充支援，降低了成本預算，提升了獲利能力。



特色

- **複合掃描平台：**突破性結合了雷射和影像技術，與現有的雷射解決方案相比，收銀台掃描時間減少40%。
- **防盜監控系統：**在美國若收銀員實行監控並對現場監控畫面即時做出反應，則每年每個收銀櫃臺可減少約2500元美金的損失。
- **現場升級硬體模組：**簡單地透過單一的工具即可以在15分鐘內為掃描器升級，增加掃描器的性能。
- **TotalFreedom™ 2.0：**第二代開發平台，支援在掃描器上直接上傳和連接多種應用來強化圖像處理、解讀或數據格式化的功能，而無須透過主機系統處理訊息。
- **Remote MasterMind™ 遠端管理系統：**提供一個管理、追蹤和更新掃描器軟體的平台，降低成本。

Stratos 2700 產品規格表

外觀尺寸

型號	2751	2752	2753
平台尺寸	353mm (13.9")	399 mm (15.7")	508 mm (20")
體積 (寬 x 高 x 深)	292 mm (11.5") x 178 mm (7.0") x 104 mm (4.1")		
重量 (無電子秤)	7.1kg (15.8 lbs)	7.5kg (16.6 lbs)	8.1kg (17.9 lbs)
重量 (含電子秤)		9.9kg (21.8 lbs)	10.8kg (23.9 lbs)
鏡面類型	Sapphire, Diamonex		

電源需求

輸入電壓	12 VDC \pm 0.5 VDC
運作功率	10.2W (850mA @ 12VDC)
待機功率	4.9W (410mA @ 12VDC)
I/O介面	USB, RS232, IBM 46xx (RS485)
介面種類及數量	2x USB, 1x RS232, 電子秤顯示器, 監控顯示器, EAS
攝影機輸出功率	3.6W (300mA @ 12VDC)

確認訊號

LED	頂部顯示器: 綠色: 可開始掃描; 白色: 掃描正常; 藍色: EAS 前側顯示器: 褐色: 磅秤歸零
診斷顯示	全文顯示

環境需求

操作溫度	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
儲存溫度	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 140°F)
濕度	5%~95% 相對濕度, 無凝結
保護等級	IP42
光照等級	0 to 80,000 lux (7,432 foot-candles)

掃描性能

掃描技術	混合式: 全向雷射 + 區域影像
辨識面/掃描區域	6 / 360°
掃描模式	雷射: 192線; 影像: VGA Image
掃描速度	每秒21,500次掃描
掃描解析度	1D: 4 mil; 2D: 6.7mil
可識別的印刷對比度	25%
可讀類型	Reads standard 1D, GS1 Databar and 2D symbologies
保修期	2年工廠保修

電子防盜系統

Sensormatic	Ultra•Max® integrated EAS antenna (upgradable)
Checkpoint	Counterpoint & EVOLVE integrated EAS antenna

電子秤

誤差值	0-6 kg x 0.002 kg; 6-15 kg x 0.005 kg; (0-15 lb x 0.005 lb; 15-30 lb x 0.01 lb)
通訊協議	與大多數POS系統相容
認證	NTEP, OIML, CE
規模兼容性	Mettler Toledo

For more information:
www.honeywellaidc.com

Honeywell Scanning & Mobility
9680 Old Bailes Road
Fort Mill, SC 29707
800.582.4263
www.honeywell.com



Honeywell

2700-DS Rev A 12/12
© 2012 Honeywell International Inc.